



BONA CLASSIC UX

Vannbasert Primer

Brukervennlig primer med naturlig lys innfarging



GULVKOMPAGNIET  AS



Bona Classic UX er en vannbasert grunning for ubehandlede, nyslipte tregulv. Produktet gir en middels lys farge, er lett å påføre og kan mellompusses. Produktet gir et godt grunnlag sammen for Bonas topplakker. Produktet har svært lave utslipp og har klassifiseringen EC1PLUS. Produktet kan brukes på alle typer tre, også med gulvvarme.

- Middels lys farge
- Enkel å påføre
- Utmerkede egenskaper for mellomsliping

TEKNISKE DATA

Lakktype:	1-komponent vannbasert akrylat/polyuretan primer
Tørrestoff:	ca 30%
VOC:	maks 3%
Fortynning:	Fortynnes ikke. Bona Retarder kan tilsettes for lengre åpentid
Tørketid:	1–2 timer (20°C/60% R.F)
Verktøy:	Bona Microfiberrulle (11 mm) eller Applikator
Forbruk:	8–10 m ² /l pr strøk
Sikkerhet:	Ikke merkepliktig
Rengjøring:	Klem ut mest mulig lakk fra verktøyet før du rengjør dem grundig i vann. Tørket lakk kan fjernes med aceton.
Holdbarhet:	1 år fra produksjonsdato i uåpnet originalforpakning.
Lagring/transport:	Temperaturen må ikke gå under +5°C eller overstige +25°C ved lagring eller transport.
Avfall:	Restprodukt leveres til miljøstasjon. Må ikke helles i avløp eller vassdrag. Tomme, tørre kanner gjenvinnes som plast
Forpakning:	3 x 5 liter
Sertifikat:	EC1 ^{PLUS} for meget lav miljøpåvirkning

For mer informasjon se produktets sikkerhetsdatablad.



BONA CLASSIC UX

Vannbasert primer

Brukervennlig primer med naturlig lys innfarging

FORBEREDELSE

Sørg for at gulvet er akklimatisert til omgivelsene, godt slipt og fritt for slipestøv, olje, voks og annet smuss. For best resultat avslutt sliping med Bona Quattrodisk slipepapir 8300 (blå) korn 120.

La lakken få romtemperatur, legg i silen og rist beholderen godt før bruk. Optimale betingelser for påføring er mellom 18-25°C og 30-60 % RF. Høy temperatur og lav luftfuktighet gir kortere tørketid, mens lav temperatur og høy luftfuktighet gir lengre tørketid. Minimumstemperatur for bruk er 13°C.

Utseendet til etikettens fargeskala på boksen gir en indikasjon på produktets fargeegenskaper, men kan aldri forventes å gi det eksakte resultatet på det ferdige gulvet. Resultatet avhenger av tresort, sliping, kvalitet på treet osv. Gjør alltid en fargetest på det aktuelle gulvet.

Vær oppmerksom på: Tropiske tresorter som teak, lpe, røkt eik, wenge og lignende tresorter inneholder naturlige stoffer – tanniner, oljer, bindemidler (harpiks) og mineraler, som kan forlenge tørketiden og fargeendringer på gulvet betydelig. Utfør alltid en lakktest på gulvet dersom du har mistanke om at disse tresortene skal behandles.

BEHANDLINGSFORSLAG

Behandlingsforslag:

1x Bona Classic UX + 2x Bona Topplakk

Bona Classic UX kan brukes med alle Bona toppstrøk. Men for best resultat og utseende anbefales det å bruke produktet sammen med Bona Traffic HD RAW.

OBS: Det anbefales ikke å påføre mer enn 2 strøk pr dag. Dette grunnet risikoen for svelling i treverket ved 3 strøk

- Bona Classic UX skal kun brukes direkte på nyslipte tregulv og behandlingen skal avsluttes med dette produktet.

PÅFØRING

1. Rist boksen godt før du åpner den og setter inn filteret.
2. Påfør produktet jevnt med anbefalt verktøy og mengde lakk.
3. La tørke i 1–2 timer.
4. Mellomslip overflaten med Bona Scrad Pad og 150 kornvinger for å fjerne trekornet. Dersom lakken har stått i mer enn 24 timer, skal overflaten lettpusset.
5. Støvsug gulvet og avslutt behandlingen med anbefalt Bona toppstrøk.

Denne informasjonen er utarbeidet etter beste kunnskap om produktet og gjør ikke krav på å være fullstendig. Det er opp til brukeren å vurdere om produktet og anbefalingene her er egnet for formålet, hvilken tresort det er snakk om og de rådende forhold på stedet. En profesjonell og dermed vellykket påføring av produktet er utenfor Bonas kontroll. Hvis du er i tvil, utfør alltid en test før bruk. Brukeren er forpliktet til å lese og forstå all informasjon på emballasjen og sikkerhetsdatabladet før produktet tas i bruk.

Gulvkompaniet AS, Smestadveien 5, 0376 Oslo
Tlf: 22 92 45 45 - E-post: info@gulvkompaniet.no - www.gulvkompaniet.com